

- 🔌 Pasívny PoE modul 1Gb, 83W (56V/1.4A) s prepäťovou ochranou 5kA
- 🔌 Možnosť nastavenia módu prevádzky A, B, A-B – signalizovaný LED diódou
- 🔌 Možnosť voľby napájacieho napätia v prípade použitia v zdrojoch s dvoma výstupnými napätiami
- 🔌 LED indikácia prevádzkového napätia
- 🔌 Vyhotovenie: zásuvný modul (PoE.Z 24480303) alebo samostatný modul na DIN lištu (PoE.H 1Gb)
- 🔌 Normy: Elektrická bezpečnosť - STN EN 60950, EMC - STN EN 55022





Pasívny PoE modul je produkt, ktorý umožňuje diaľkovo napájané zariadení s napájacím napätím do 56VDC a s prúdom do 1.4A (0.35A/pár) s prenosovou rýchlosťou do 1Gbps. Celkový výkon modulu je 83W. Vstup modulu je istený vratnou poistkou 1.4A. Modul obsahuje vstupný filter na napájanie, prepäťovú ochranu na strane LAN siete a aj na strane PoE.

Pomocou prepojovacích jumperov je možné nastavenie módu prevádzky, t.j. je možné stanoviť, po ktorých pároch bude zariadenie napájané (A, B, A-B = napájanie po všetkých 4 pároch). Prevádzkový mód je signalizovaný pomocou 2-farebnej LED diódy na prednom paneli.

V prípade použitia modulu v záložných zdrojoch s dvoma výstupnými napätiami (+24V a -48V), je možné pomocou prepojovacích jumperov nastaviť napätie, z ktorého bude zariadenie na strane PoE napájané. Tento stav je rovnako indikovaný prostredníctvom dvojfarebnej LED diódy na prednom paneli modulu.

Moduly v prevedení na DIN lištu (PoE.H) túto možnosť nastavenia nemajú, tam sa privádza napájacie napätie priamo na odpojiteľný konektor, t.j. +, - a PE vodič.

Moduly v prevedení PoE.Z – zásuvné sú určené ako moduly do záložných zdrojov typu LS150.JS PoE(8x) v prevedení 2U - (IP.4132.768.120, IP.4132.768.121, IP.4132.768.121), alebo pre zásuvné chassis DL2U\_INJEKTOR PoE / DISTRIBÚCIA(15x) - (IP.9442.733.80).

TYPOVÉ OZNAČENIE	PoE.Z 1Gb Modul pasívneho PoE 1Gb – zásuvný	PoE.H 1Gb Modul pasívneho PoE 1Gb – na DIN lištu
		
Vstupné napätie	24V / 48V voliteľné pomocou jumperov	8V-56V_max Privedené cez odnímateľný konektor
Prúd	1.4A (0.35A/pár)	1.4A
Výkon	83W	83W
Istenie napájania	1.5A Vratná polyswitchová poistka	1.5A Vratná polyswitchová poistka
Miestna signalizácia	<u>MÓD PREVÁDZKY (2-farebná LED)</u> Mód A – zelená LED (+1, 2 - 3, 6 ) Mód B – červená LED (+ 4, 5 - 7, 8) Mód A-B – oranžová LED (+1, 2, 4, 5 - 3, 6, 7, 8)  <u>NAPÁJANIE (2-farebná LED)</u> 8-38V – zelená LED 38-56V – červená LED	<u>MÓD PREVÁDZKY (2-farebná LED)</u> Mód A – zelená LED (+1, 2 - 3, 6 ) Mód B – červená LED (+ 4, 5 - 7, 8) Mód A-B – oranžová LED (+1, 2, 4, 5 - 3, 6, 7, 8)  <u>NAPÁJANIE (2-farebná LED)</u> 8-38V – zelená LED 38-56V – červená LED
Prevádzková teplota	-30°C - +60°C	-30°C - +60°C
Rozmery Š x V x H	27.5 x 66 x 62 mm (zásuvný)	27.5 x 75 x 62 mm (DIN lišta)
Hmotnosť	0.05kg	0.055kg
Krytie	IP00	IP20
Katalógové číslo	IP.8421.143.11	IP.8421.633.15